

# Chapter 9. 연산자 오버로딩2

박종혁 교수

**UCS Lab**

Tel: 970-6702

Email: [jhpark1@seoultech.ac.kr](mailto:jhpark1@seoultech.ac.kr)

# 1. 대입 연산자의 오버로딩

# 디폴트 대입 연산자

- 클래스 정의 시 기본적으로(디폴트로) '=' 대입 연산자 제공
  - 멤버 대 멤버 복사
- 디폴트 대입 연산자는 디폴트 복사 생성자와 유사
  - **기본적으로는 얕은 복사(shallow copy)**
    - 포인터 멤버변수를 갖는 소멸자 호출 시 문제 발생 가능성
  - 동적 할당시 깊은 복사(deep copy)로 문제 해결

# 객체간 대입연산의 비밀: 디폴트 대입 연산자

## 복사 생성자의 호출

```
int main(void)
{
    Point pos1(5, 7);
    Point pos2=pos1;
    . . .
}
```

## 대입 연산자의 호출

```
int main(void)
{
    Point pos1(5, 7);
    Point pos2(9, 10);
    pos2=pos1;
    // pos2.operator=(pos1);
    . . .
}
```

```
class First
{
private:
    int num1, num2;
public:
    First(int n1=0, int n2=0) : num1(n1), num2(n2)
    {
        void ShowData() { cout<<num1<<, " <<num2<<endl; }
    };
}
```



```
First& operator=(const First& ref)
{
    num1=ref.num1;
    num2=ref.num2;
    return *this;
}
```

멤버 대 멤버의 복사를 진행하는 디폴트 대입  
연산자 삽입!

Frist 클래스의 디폴트 대입 연산자

# 예제)

```
#include <iostream>
using namespace std;

class First
{
private:
    int num1, num2;
public:
    First(int n1=0, int n2=0) : num1(n1), num2(n2)
    {
    }
    void ShowData() { cout<<num1<<"<<num2<<endl; }
};

class Second
{
private:
    int num3, num4;
public:
    Second(int n3=0, int n4=0) : num3(n3), num4(n4)
    {
    }
    void ShowData() { cout<<num3<<"<<num4<<endl; }

    Second& operator=(const Second &ref)
    {
        cout<<"Second& operator=()"<<endl;
        num3=ref.num3;
        num4=ref.num4;
        return *this;
    }
};
```

```
int main(void)
{
    First fsrc(111, 222);
    First fcpy;

    Second ssrc(333, 444);
    Second scpy;

    fcpy=fsrc;
    scpy=ssrc;
    fcpy.ShowData();
    scpy.ShowData();

    First fob1, fob2;
    Second sob1, sob2;
    fob1=fob2=fsrc;
    sob1=sob2=ssrc;

    fob1.ShowData();
    fob2.ShowData();
    sob1.ShowData();
    sob2.ShowData();
    return 0;
}
```

# 디폴트 대입 연산자의 문제점

```
class Person
{
private:
    char * name;
    int age;
public:
    Person(char * myname, int myage)
    {
        int len=strlen(myname)+1;
        name=new char[len];
        strcpy(name, myname);
        age=myage;
    }
    void ShowPersonInfo() const
    {
        cout<<"이름: "<<name<<endl;
        cout<<"나이: "<<age<<endl;
    }
    ~Person()
    {
        delete []name;
        cout<<"called destructor!"<<endl;
    }
};
```



디폴트 복사 생성자의 문제점과 동일한 문제 발생 !!

```
int main(void)
{
    Person man1("Lee dong woo", 29);
    Person man2("Yoon ji yul", 22);
    man2=man1;
    man1.ShowPersonInfo();
    man2.ShowPersonInfo();
    return 0;
}
```



실행결과

```
이름: Lee dong woo
나이: 29
이름: Lee dong woo
나이: 29
called destructor!
```

# 디폴트 대입 연산자의 문제점 : 얇은복사



man2 = man1 실행 전



man2 = man1 실행 후

# 디폴트 대입 연산자의 문제점

```
class Person
{
private:
    char * name;
    int age;
public:
    Person(char * myname, int myage)
    {
        int len=strlen(myname)+1;
        name=new char[len];
        strcpy(name, myname);
        age=myage;
    }
    void ShowPersonInfo() const
    {
        cout<<"이름: "<<name<<endl;
        cout<<"나이: "<<age<<endl;
    }
    ~Person()
    {
        delete []name;
        cout<<"called destructor!"<<endl;
    }
};
```

디폴트 복사 생성자의 문제점과 동일한 문제 발생 !!

```
int main(void)
{
    Person man1("Lee dong woo", 29);
    Person man2("Yoon ji yul", 22);
    man2=man1;
    man1.ShowPersonInfo();
    man2.ShowPersonInfo();
    return 0;
}
```

➔ 해결책이 되는 대입 연산자의 오버라이딩

```
Person& operator=(const Person& ref)
{
    delete []name; // 메모리의 누수를 막기 위한 메모리 해제 연산
    int len=strlen(ref.name)+1;
    name= new char[len];
    strcpy(name, ref.name);
    age=ref.age;
    return *this;
}
```

# 상속 구조에서의 대입 연산자 호출

```

class First
{
private:
    int num1, num2;
public:
    First(int n1=0, int n2=0) : num1(n1), num2(n2)
    { }
    void ShowData() { cout<<num1<<, "<<num2<<endl; }

    First& operator=(const First& ref)
    {
        cout<<"First& operator=( )"<<endl;
        num1=ref.num1;
        num2=ref.num2;
        return *this;
    }
};

int main(void){
    Second ssrc(111, 222, 333, 444);
    Second scpy(o, o, o, o);
    scpy=ssrc;
    scpy.ShowData();
    return o;
}

```

```

class Second : public First
{
private:
    int num3, num4;
public:
    Second(int n1, int n2, int n3, int n4)
        : First(n1, n2), num3(n3), num4(n4)
    { }
    void ShowData()
    {
        First::ShowData();
        cout<<num3<<, "<<num4<<endl;
    }
    /*
    Second& operator=(const Second& ref)
    {
        cout<<"Second& operator=( )"<<endl;
        num3=ref.num3;
        num4=ref.num4;
        return *this;
    }
*/
};


```

※ 파생클래스의 대입 연산자에는 아무런 명시를 하지 않으면,  
베이스클래스의 대입 연산자가 호출되지 않는다.

// 베이스클래스의 대입연산자 호출변경

```
Second& operator=(const Second& ref)
{
    cout<<"Second& operator=()"<<endl;
    First::operator=(ref);
    num3=ref.num3;
    num4=ref.num4;
    return *this;
}
```

# 이니셜라이저의 성능 향상 도움

이니셜라이저를 이용해서 멤버를 초기화하면, 함수호출의 수를 1회 줄일 수 있다!

```
class BBB
{
private:
    AAA mem;
public:
    BBB(const AAA& ref) : mem(ref) { }
};

class CCC
{
private:
    AAA mem;
public:
    CCC(const AAA& ref) { mem=ref; }
};

int main(void)
{
    AAA obj1(12);
    cout<<"*****"<<endl;
    BBB obj2(obj1);
    cout<<"*****"<<endl;
    CCC obj3(obj1);
    return 0;
}
```

실행 결과

```
AAA(int n=0)
*****
AAA(const AAA& ref)
*****
AAA(int n=0)
operator=(const AAA& ref)
```

## 2. 배열의 인덱스 연산자 오버로딩

# 인덱스 연산자

- 기본 자료형 데이터 저장 배열 클래스
- 객체 저장할 수 있는 배열 클래스

```
arr[i] → arr.operator[](i); // X  
→ arr.operator[](i); // O
```

# 배열보다 나은 배열 클래스

```
int main(void)
{
    int arr[3]={1, 2, 3};
    cout<<arr[-1]<<endl;
    cout<<arr[-2]<<endl;
    cout<<arr[3]<<endl;
    cout<<arr[4]<<endl;
    . . .
}
```

이렇듯 기본 배열은 접근에 대한 경계검사를 진행하지 않는다.

배열 클래스를 기반으로 생성되는 배열 객체는 배열과 동일한 기능을 하되, 경계검사의 기능을 추가한 객체이다.

연산자 오버로딩을 통해서 다음과 같이 배열처럼 접근이 가능한 객체이다.

**arrObject[2];**

이는 다음과 같이 해석이 된다.

**arrObject.operator[ ] (2);**

때문에 다음의 형태로 오버로딩 해야 한다.

**int operator [ ] (int idx) { . . . }**

# 배열 클래스의 예

```
class BoundCheckIntArray
{
private:
    int * arr;
    int arrlen;
public:
    BoundCheckIntArray(int len) :arrlen(len)
    {
        arr=new int[len];
    }
    int& operator[] (int idx)
    {
        if(idx<0 || idx>=arrlen)
        {
            cout<<"Array index out of bound exception"<<endl;
            exit(1);
        }
        return arr[idx];
    }
    ~BoundCheckIntArray()
    {
        delete []arr;
    }
};
```

```
int main(void)
{
    BoundCheckIntArray arr(5);
    for(int i=0; i<5; i++)
        arr[i]=(i+1)*11;
    for(int i=0; i<6; i++)
        cout<<arr[i]<<endl;
    return 0;
}
```

실행 결과

```
11
22
33
44
55
Array index out of bound exception
```

# 배열 클래스의 안전성 확보

배열은 저장소의 일종이고, 저장소에 저장된 데이터는 유일성이 보장되어야 하기 때문에 배열 객체를 대상으로 하는 복사와 관련된 연산은 모두 불가능하게 해야 할 필요도 있다(물론 상황에 따라서).

```
int main(void)
{
    BoundCheckIntArray arr(5);
    for(int i=0; i<5; i++)
        arr[i]=(i+1)*11;

    BoundCheckIntArray cpy1(5);
    cpy1=arr;      // 안전하지 않은 코드(이유는 이어서 바로 설명)
    BoundCheckIntArray copy=arr;    // 역시! 안전하지 않은 코드
    . . .
}
```

복사와 관련된 연산의 제한을 위해서 복사 생성자와 대입 연산자를 **private**으로 선언한 예!

```
class BoundCheckIntArray
{
private:
    int * arr;
    int arrlen;
    BoundCheckIntArray(const BoundCheckIntArray& arr) { }
    BoundCheckIntArray& operator=(const BoundCheckIntArray& arr) { }
public:
    . . .
}
```

# const 함수를 이용한 오버로딩의 활용

함수의 `const` 유무는 함수 오버로딩의 조건이 된다!

```
int operator[] (int idx) const
{
    if(idx<0 || idx>=arrlen)
    {
        cout<<"Array index out of bound exception"\;
        exit(1);
    }
    return arr[idx];
}
```

`const` 참조자로 참조하는 경우의 함수 호출을 위해서 정의된 함수! 그런데 이 함수를 대상으로는 멤버변수의 값을 변경할 수 없으니, `const`로 선언되지 않은 다음 함수가 추가로 정의되어야 한다.

```
int& operator[] (int idx)
{
    if(idx<0 || idx>=arrlen)
    {
        cout<<"Array index out of bound exception"\;
        exit(1);
    }
    return arr[idx];
}
```

그래서 일반적으로 `operator[]` 함수는 `const` 함수와 일반함수가 동시에 정의된다.

# 객체의 저장을 위한 배열 클래스

- 저장 대상에 따라 객체 저장 방법 분류
  - 객체를 통째로 저장
  - 객체의 주소값을 저장

# 객체의 저장을 위한 배열 클래스 (저장대상:객체)

```

class BoundCheckPointArray
{
private:
    Point * arr;
    int arrlen;
    BoundCheckPointArray(const BoundCheckPointArray& arr) { }
    BoundCheckPointArray& operator=(const BoundCheckPointArray& arr) { }

public:
    BoundCheckPointArray(int len) :arrlen(len)
    {
        arr=new Point[len];
    }
    Point& operator[] (int idx)
    {
        if(idx<0 || idx>=arrlen)
        {
            cout<<"Array index out of bound exception"<<endl;
            exit(1);
        }
        return arr[idx];
    }
    Point operator[] (int idx) const
    {
        if(idx<0 || idx>=arrlen)
        {
            cout<<"Array index out of bound exception"<<endl;
            exit(1);
        }
        return arr[idx];
    }
    int GetArrLen() const { return arrlen; }
    ~BoundCheckPointArray() { delete []arr; }
};

```

```

int main(void)
{
    BoundCheckPointArray arr(3);
    arr[0]=Point(3, 4);
    arr[1]=Point(5, 6);
    arr[2]=Point(7, 8);

    for(int i=0; i<arr.GetArrLen(); i++)
        cout<<arr[i];

    return 0;
}

```

[3, 4]

[5, 6]

[7, 8]

실행결과

# Ex) StablePointObjArray.cpp

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

class Point
{
private:
    int xpos, ypos;
public:
    Point(int x=0, int y=0) : xpos(x), ypos(y) { }
    friend ostream& operator<<(ostream& os, const Point& pos);
};

ostream& operator<<(ostream& os, const Point& pos)
{
    os<<'['<<pos.xpos<<, "<<pos.ypos<<']'<<endl;
    return os;
}

class BoundCheckPointArray
{
private:
    Point * arr;
    int arrlen;

    BoundCheckPointArray(const BoundCheckPointArray& arr) {}
    BoundCheckPointArray& operator=(const BoundCheckPointArray& arr) {}

public:
    BoundCheckPointArray(int len) :arrlen(len)
    {
        arr=new Point[len];
    }
};

Point& operator[](int idx)
{
    if(idx<0 || idx>=arrlen)
    {
        cout<<"Array index out of bound exception"\  
exit(1);
    }
    return arr[idx];
}

Point operator[](int idx) const
{
    if(idx<0 || idx>=arrlen)
    {
        cout<<"Array index out of bound exception"\  
exit(1);
    }
    return arr[idx];
}

int GetArrLen() const
{
    return arrlen;
}

~BoundCheckPointArray()
{
    delete []arr;
}

int main(void)
{
    BoundCheckPointArray arr(3);
    arr[0]=Point(3, 4);
    arr[1]=Point(5, 6);
    arr[2]=Point(7, 8);

    for(int i=0; i<arr.GetArrLen(); i++)
        cout<<arr[i];

    return 0;
}
```

# 객체의 저장을 위한 배열 클래스 (저장대상: 객체의 주소)

```

class BoundCheckPointPtrArray
{
private:
    POINT_PTR * arr;
    int arrlen;

    BoundCheckPointPtrArray(const BoundCheckPointPtrArray& arr) { }
    BoundCheckPointPtrArray& operator=(const BoundCheckPointPtrArray& arr) { }

public:
    BoundCheckPointPtrArray(int len) :arrlen(len)
    {
        arr=new POINT_PTR[len];
    }
    POINT_PTR& operator[] (int idx)
    {
        if(idx<0 || idx>=arrlen)
        {
            cout<<"Array index out of bound exception"<<endl;
            exit(1);
        }
        return arr[idx];
    }
    POINT_PTR operator[] (int idx) const
    {
        if(idx<0 || idx>=arrlen)
        {
            cout<<"Array index out of bound exception"<<endl;
            exit(1);
        }
        return arr[idx];
    }
    int GetArrLen() const { return arrlen; }
    ~BoundCheckPointPtrArray() { delete []arr; }
};

```

```

int main(void)
{
    BoundCheckPointPtrArray arr(3);
    arr[0]=new Point(3, 4);
    arr[1]=new Point(5, 6);
    arr[2]=new Point(7, 8);

    for(int i=0; i<arr.GetArrLen(); i++)
        cout<<*(arr[i]);
    delete arr[0];
    delete arr[1];
    delete arr[2];
    return 0;
}

```

[3, 4]  
[5, 6]  
[7, 8]     실행결과

# Ex) StablePointPtrArray.cpp

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
class Point
{
private:
    int xpos, ypos;
public:
    Point(int x=0, int y=0) : xpos(x), ypos(y) { }
    friend ostream& operator<<(ostream& os, const Point& pos);
};
ostream& operator<<(ostream& os, const Point& pos)
{
    os<<'['<<pos.xpos<<, "<<pos.ypos<<'"<<endl;
    return os;
}
typedef Point * POINT_PTR;
```

```
class BoundCheckPointPtrArray
{
private:
    POINT_PTR * arr;
    int arrlen;
    BoundCheckPointPtrArray(const BoundCheckPointPtrArray& arr) { }
    BoundCheckPointPtrArray& operator=(const BoundCheckPointPtrArray& arr) { }
public:
    BoundCheckPointPtrArray(int len) : arrlen(len) {
        arr=new POINT_PTR[len];
    }
    POINT_PTR& operator[](int idx) {
        if(idx<0 || idx>=arrlen) {
            cout<<"Array index out of bound exception"<<endl;
            exit(1);
        }
        return arr[idx];
    }
    POINT_PTR operator[](int idx) const {
        if(idx<0 || idx>=arrlen) {
            cout<<"Array index out of bound exception"<<endl;
            exit(1);
        }
        return arr[idx];
    }
    int GetArrLen() const {
        return arrlen;
    }
    ~BoundCheckPointPtrArray() {
        delete []arr;
    }
};

int main(void)
{
    BoundCheckPointPtrArray arr(3);
    arr[0]=new Point(3, 4);
    arr[1]=new Point(5, 6);
    arr[2]=new Point(7, 8);

    for(int i=0; i<arr.GetArrLen(); i++)
        cout<<*(arr[i]);

    delete arr[0];
    delete arr[1];
    delete arr[2];
    return 0;
}
```

### 3. 그 이외의 연산자 오버로딩

# new 연산자 오버로딩에 대한 상세한 이해

## new 연산자가 하는 일

1. 메모리 공간의 할당
2. 생성자의 호출
3. 할당하고자 하는 자료형에 맞게 반환된 주소 값의 형 변환

이 중에서 1번에 해당하는 메모리 공간의 할당 작업만 오버로딩의 대상이 된다. 즉, 2번과 3번의 역할은 고정이다. 오버로딩이 불가능하다.

```
void * operator new (size_t size)
{
    void * adr=new char[size];
    return adr;
}
```

클래스의 멤버함수 형태로 오버로딩 된 new 연산자의 예

# delete 연산자 오버로딩에 대한 이해와 예제

```
class Point
{
private:
    int xpos, ypos;
public:
    Point(int x=0, int y=0) : xpos(x), ypos(y) { }
    friend ostream& operator<<(ostream& os, const Point& pos);

    void * operator new (size_t size)
    {
        cout<<"operator new : "<<size<<endl;
        void * adr=new char[size];
        return adr;
    }
    void operator delete (void * adr)
    {
        cout<<"operator delete ()"<<endl;
        delete []adr;
    }
};
```

객체가 생성된 상태가 아닌데도 불구하고 new 연산자를 오버로딩하고 있는 멤버함수의 호출이 가능한 이유는 다음과 같다.  
 new 연산자와 delete 연산자를 오버로딩하고 있는 함수는 자동 static으로 선언이 된다.

```
ostream& operator<<(ostream& os, const Point& pos)
{
    os<<'['<<pos.xpos<<", "<<pos.ypos<<']'<<endl;
    return os;
}

int main(void)
{
    Point * ptr=new Point(3, 4);
    cout<<*ptr;
    delete ptr;
    return 0;
}
```

operator new : 8  
 [3, 4]  
 operator delete ()

실행결과

```
void operator delete (void * adr)
{
    delete []adr;
}
```

오버로딩 된 delete 연산자 내에서 반드시 해야 할 일

# operator new & operator new []

## 두 가지 형태의 new 연산자 오버로딩

```
void * operator new (size_t size) { . . . . }
void * operator new[] (size_t size) { . . . . }
```

## 두 가지 형태의 delete 연산자 오버로딩

```
void operator delete (void * adr) { . . . . }
void operator delete[] (void * adr) { . . . . }
```

```
ostream& operator<<(ostream& os, const Point& pos)
{
    os<<'['<<pos.xpos<<", "<<pos.ypos<<']'<<endl;
    return os;
}
int main(void)
{
    Point * ptr=new Point(3, 4);
    Point * arr=new Point[3];
    delete ptr;
    delete []arr;
    return 0;
}
```

```
class Point
{
private:
    int xpos, ypos;
public:
    Point(int x=0, int y=0) : xpos(x), ypos(y) { }
    friend ostream& operator<<(ostream& os, const Point& pos);

    void * operator new (size_t size)
    {
        cout<<"operator new : "<<size<<endl;
        void * adr=new char[size];
        return adr;
    }
    void * operator new[] (size_t size)
    {
        cout<<"operator new [] : "<<size<<endl;
        void * adr=new char[size];
        return adr;
    }
    void operator delete (void * adr)
    {
        cout<<"operator delete ()"<<endl;
        delete []adr;
    }
    void operator delete[] (void * adr)
    {
        cout<<"operator delete[] ()"<<endl;
        delete []adr;
    }
};
```

실행 결과

```
operator new : 8
operator new [] : 24
operator delete ()
operator delete[] ()
```

# 포인터 연산자 오버로딩

```

class Number
{
private:
    int num;
public:
    Number(int n) : num(n) { }
    void ShowData() { cout<<num<<endl; }
    Number * operator->()
    {
        return this;
    }
    Number& operator*()
    {
        return *this;
    }
};

int main(void)
{
    Number num(20);
    num.ShowData();

    (*num)=30;
    num->ShowData();
    (*num).ShowData();
    return 0;
}

```

$(\ast \text{num})=30;$        $\rightarrow (\text{num}.\text{operator}^{\ast}())=30;$   
 $(\ast \text{num}).\text{ShowData}();$        $\rightarrow (\text{num}.\text{operator}^{\ast}()).\text{ShowData}();$

$\text{num}->\text{ShowData}();$        $\rightarrow \text{num}.\text{operator}->() \rightarrow \text{ShowData}();$

20  
 30  
 30      실행결과

# 스마트 포인터(Smart Pointer)

```
class SmartPtr
{
private:
    Point * posptr;
public:
    SmartPtr(Point * ptr) : posptr(ptr)
    { }

    Point& operator*() const
    {
        return *posptr;
    }
    Point* operator->() const
    {
        return posptr;
    }
    ~SmartPtr()
    {
        delete posptr;
    }
};
```

```
int main(void)
{
    SmartPtr sptr1(new Point(1, 2));
    SmartPtr sptr2(new Point(2, 3));
    SmartPtr sptr3(new Point(4, 5));
    cout<<*sptr1;
    cout<<*sptr2;
    cout<<*sptr3;
    sptr1->SetPos(10, 20);
    sptr2->SetPos(30, 40);
    sptr3->SetPos(50, 60);
    cout<<*sptr1;
    cout<<*sptr2;
    cout<<*sptr3;
    return 0;
}
```

Point 객체 생성  
Point 객체 생성  
Point 객체 생성  
[1, 2]  
[2, 3]  
[4, 5]  
[10, 20]  
[30, 40]  
[50, 60]  
Point 객체 소멸  
Point 객체 소멸  
Point 객체 소멸

실행결과

포인터 처럼 동작하는, 포인터보다 다소 똑똑하게 동작하는 객체를 가리켜 스마트 포인터라 한다.  
위의 스마트 포인터는 자신이 참조하는 객체의 소멸을 대신해주는 똑똑한 포인터이다.

# () 연산자의 오버로딩과 평터(Functor)

## () 연산자의 오버로딩

- 객체를 함수처럼 사용할 수 있게 하는 오버로딩.
- 객체의 멤버함수를 함수처럼 호출할 수 있게 하는 오버로딩.

`adder`가 객체의 이름이라면

`adder(2, 4);` 와 같이 함수처럼 사용을 한다.

그리고 이는 `adder.operator()(2, 4);` 로 해석이 된다.

```
class Adder
{
public:
    int operator()(const int& n1, const int& n2)
    {
        return n1+n2;
    }
    double operator()(const double& e1, const double& e2)
    {
        return e1+e2;
    }
    Point operator()(const Point& pos1, const Point& pos2)
    {
        return pos1+pos2;
    }
};
```

이렇듯 함수처럼 호출이 가능한 객체를 가리켜  
‘Functor’라 부른다.

4  
5.2  
[10, 13]      실행 결과

```
int main(void)
{
    Adder adder;
    cout<<adder(1, 3)<<endl;
    cout<<adder(1.5, 3.7)<<endl;
    cout<<adder(Point(3, 4), Point(7, 9));
    return 0;
}
```

# 펑터(Functor)의 위력

```

class SortRule
{
public:
    virtual bool operator()(int num1, int num2) const =0;
};

class AscendingSort : public SortRule // 오름차순
{
public:
    bool operator()(int num1, int num2) const
    {
        if(num1>num2)
            return true;
        else
            return false;
    }
};

class DescendingSort : public SortRule // 내림차순
{
public:
    bool operator()(int num1, int num2) const
    {
        if(num1<num2)
            return true;
        else
            return false;
    }
};

```

```

void SortData(const SortRule& functor)
{
    for(int i=0; i<(idx-1); i++)
    {
        for(int j=0; j<(idx-1)-i; j++)
        {
            if(functor(arr[j], arr[j+1]))
            {
                int temp=arr[j];
                arr[j]=arr[j+1];
                arr[j+1]=temp;
            }
        }
    }
}

```

위의 함수는 본문의 **DataStorage** 클래스의 멤버함수이다.  
 이 함수가 호출이 되면 버블정렬이 되는데, 인자로 무엇이  
 전달되느냐에 따라서 오름차순 정렬이 될 수도 있고, 내림  
 차순 정렬이 될 수도 있다.

# Ex) SortFunctor.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;
class SortRule{
public:
    virtual bool operator()(int num1, int num2) const =0;
};
class AscendingSort : public SortRule{
public:
    bool operator()(int num1, int num2) const
    {
        if(num1>num2)
            return true;
        else
            return false;
    }
};
class DescendingSort : public SortRule{
public:
    bool operator()(int num1, int num2) const
    {
        if(num1<num2)
            return true;
        else
            return false;
    }
};
class DataStorage{
private:
    int * arr;
    int idx;
    const int MAX_LEN;
```

```
public:
DataStorage(int arrlen) :idx(0), MAX_LEN(arrlen) {
    arr=new int[MAX_LEN];
}
void AddData(int num)
{
    if(MAX_LEN<=idx)
    {
        cout<<"더 이상 저장이 불가능합니다."<<endl;
        return;
    }
    arr[idx++]=num;
}
void ShowAllData() {
    for(int i=0; i<idx; i++)
        cout<<arr[i]<<' ';
    cout<<endl;
}
void SortData(const SortRule &functor) {
    for(int i=0; i<(idx-1); i++) {
        for(int j=0; j<(idx-1)-i; j++) {
            if(functor(arr[j], arr[j+1]))
            {
                int temp=arr[j];
                arr[j]=arr[j+1];
                arr[j+1]=temp;
            }
        }
    }
}
```

```
int main(void)
{
    DataStorage storage(5);
    storage.AddData(40);
    storage.AddData(30);
    storage.AddData(50);
    storage.AddData(20);
    storage.AddData(10);

    storage.SortData(AscendingSort());
    storage.ShowAllData();

    storage.SortData(DescendingSort());
    storage.ShowAllData();
    return 0;
}
```

# 임시 객체로의 자동 형 변환

```
class Number
{
private:
    int num;
public:
    Number(int n=0) : num(n)
    {
        cout<<"Number(int n=0)"<<endl;
    }
    Number& operator=(const Number& ref)
    {
        cout<<"operator="<<endl;
        num=ref.num;
        return *this;
    }
    void ShowNumber() { cout<<num<<endl; }
};
```

## 실행 결과

```
Number(int n=0)
Number(int n=0)
operator=()
30
```

```
int main(void)
{
    Number num;
    num=30;
    num.ShowNumber();
    return 0;
}
```

`num=Number(30);` // 1단계. 임시 객체의 생성

`num.operator=(Number(30));` // 2단계. 임시 객체를 대상으로 하는 대입 연산자의 호출

위 main 함수의 다음 문장 처리과정

`num=30;`

# 형 변환 연산자의 오버로딩

```

class Number
{
private:
    int num;
public:
    Number(int n=0) : num(n)
    {
        cout<<"Number(int n=0)"<<endl;
    }
    Number& operator=(const Number& ref)
    {
        cout<<"operator="()<<endl;
        num=ref.num;
        return *this;
    }
    operator int ()      // 형 변환 연산자의 오버로딩
    {
        return num;  해당 객체가 int형으로 변환되어야 하는 상황에서 호출되는 함수
    }
    void ShowNumber() { cout<<num<<endl; }
};

```

```

int main(void)
{
    Number num1;
    num1=30;
    Number num2=num1+20;
    num2.ShowNumber();
    return 0;
}

```

```

Number(int n=0)
Number(int n=0)
operator=()
Number(int n=0)
50

```

실행 결과

Number(int n=0)

## 참고문헌

- 뇌를 자극하는 C++ 프로그래밍, 이현창, 한빛미디어
- 열혈 C++ 프로그래밍(개정판), 윤성우, 오렌지미디어
- C++ ESPRESSO, 천인국 저, 인피니티북스
- 명품 C++ Programming, 황기태 , 생능출판사

Q & A

# 추가 자료

