4장. 복사 생성자

박 종 혁 교수
(서울과기대 컴퓨터공학과)

Tel: 970-6702
Email: jhpark1@seoultech.ac.kr

목차

1. 복사 생성자 개요
2. “얕은 복사”와 “깊은 복사”
3. 복사 생성자의 호출시점

1. 복사 생성자 개요

복사 생성자란?

- 복사 생성자 (copy constructor)
 - 선언되는 객체와 같은 자료형의 객체를 매개변수로 전달하는 생성자
 - 매개변수는 참조자(& 선언)로 전달
 - 참조자가 아니면 무한루프에 빠짐
 - 전달되는 매개변수는 대개 `const` 선언

복사 생성자

- 특징
 - 한 클래스에 오직 한 개만 선언 가능
 - 복사 생성자는 보통 생성자와 클래스 내에 중복 선언 가능
 - 모양
 - 클래스에 대한 참조 매개 변수를 가지는 독특한 생성자
- 복사 생성자 선언

```

class Circle {
    .....
    Circle(const Circle& c); // 복사 생성자 선언
    .....
};

Circle::Circle(c 자기 클래스에 대한 참조 매개 변수 ) { // 복사 생성자 구현
    .....
}
  
```

C++ 스타일의 초기화

C 스타일 초기화

```
int num=20;  
int &ref=num;
```

C++ 스타일 초기화

```
int num(20);  
int &ref(num);
```

이렇듯, 다음 두 문장은 실제로 동일한 문장으로 해석된다.

```
SoSimple sim2=sim1;  
SoSimple sim2(sim1);
```

```
class SoSimple  
{  
private:  
    int num1;  
    int num2;  
public:  
    SoSimple(int n1, int n2) : num1(n1), num2(n2)  
    { }  
    void ShowSimpleData()  
    {  
        cout<<num1<<endl;  
        cout<<num2<<endl;  
    }  
};
```

```
int main(void)  
{  
    SoSimple sim1(15, 20);  
    SoSimple sim2=sim1;  
    sim2.ShowSimpleData();  
    return 0;  
}
```

대입연산의 의미처럼 실제 멤버 대 멤버의 복사가 일어난다!

SoSimple sim2(sim1);

SoSimple sim2(sim1)의 해석!

- SoSimple형 객체를 생성해라.
- 객체의 이름은 sim2로 정한다.
- sim1을 인자로 받을 수 있는 생성자의 호출을 통해서 객체생성을 완료한다.

```
SoSimple(SoSimple &copy)
{
    . . . . .
}
```

SoSimple sim2=sim1 은 묵시적으로 SoSimple sim2(sim1) 으로 해석이 된다.

```
class SoSimple
{
    . . . . .
public:
    SoSimple(int n1, int n2)
        : num1(n1), num2(n2)
    {
        // empty
    }
    SoSimple(SoSimple &copy)
        : num1(copy.num1), num2(copy.num2)
    {
        cout<<"Called SoSimple(SoSimple &copy)"<<endl;
    }
    . . . . .
};
```

```
int main(void)
{
    SoSimple sim1(15, 30);
    cout<<"생성 및 초기화 직전"<<endl;
    SoSimple sim2=sim1;    // SoSimple sim2(sim1); 으로 변환!
    cout<<"생성 및 초기화 직후"<<endl;
    sim2.ShowSimpleData();
    return 0;
}
```

실행결과

```
생성 및 초기화 직전
Called SoSimple(SoSimple &copy)
생성 및 초기화 직후
15
30
```

classInit.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;

class SoSimple
{
private:
    int num1;
    int num2;
public:
    SoSimple(int n1, int n2)
        : num1(n1), num2(n2)
    {
        // empty
    }
    SoSimple(SoSimple &copy)
        : num1(copy.num1), num2(copy.num2)
    {
        cout<<"Called SoSimple(SoSimple &copy)"<<endl;
    }
}
```

```
void ShowSimpleData()
{
    cout<<num1<<endl;
    cout<<num2<<endl;
};

int main(void)
{
    SoSimple sim1(15, 30);
    cout<<"생성 및 초기화 직전"<<endl;
    SoSimple sim2=sim1;
    cout<<"생성 및 초기화 직후"<<endl;
    sim2.ShowSimpleData();
    return 0;
}
```

예제 - Circle의 복사 생성자와 객체 복사

```

#include <iostream>
using namespace std;

class Circle {
private:
    int radius;
public:
    Circle(const Circle& c); // 복사 생성자 선언
    Circle() { radius = 1; }
    Circle(int radius) { this->radius = radius; }
    double getArea() { return 3.14*radius*radius; }
};

Circle::Circle(const Circle& c) { // 복사 생성자 구현
    this->radius = c.radius;
    cout << "복사 생성자 실행 radius = " << radius << endl;
}

int main() {
    Circle src(30); // src 객체의 보통 생성자 호출
    Circle dest(src); // dest 객체의 복사 생성자 호출

    cout << "원본의 면적 = " << src.getArea() << endl;
    cout << "사본의 면적 = " << dest.getArea() << endl;
}

```

dest 객체가 생성될 때
Circle(const Circle& c)

복사 생성자 실행 radius = 30
원본의 면적 = 2826
사본의 면적 = 2826

복사 생성 과정

(1) `Circle src(30);`

(2) `Circle dest(src);`

dest 객체
공간 할당

전달

(3) dest 객체의 복사 생성자
`Circle(const Circle& c)` 실행

복사

디폴트 복사 생성자

- 복사 생성자 정의 생략 시 자동으로 삽입되는 복사 생성자
- 매개변수로 전달되는 객체의 멤버변수를 선언되는 객체의 멤버변수로 복사

디폴트 복사 생성자

- 복사 생성자가 선언되어 있지 않는 클래스
 - 컴파일러는 자동으로 디폴트 복사 생성자 삽입

```
class Circle {
    int radius;
public:
    Circle(int r);
    double getArea();
};
```

복사 생성자
없음

복사 생성자 없는데
컴파일 오류?

```
Circle dest(src); // 복사 생성. Circle(const Circle&) 호출
```

```
Circle::Circle(const Circle& c) {
    this->radius = c.radius;
    // 원본 객체 c의 각 멤버를 사본(this)에 복사한다.
}
```

디폴트 복사 생성자

디폴트 복사 생성자 사례

```
class Book {  
    double price; // 가격  
    int pages;    // 페이지수  
    char *title;  // 제목  
    char *author; // 저자이름  
public:  
    Book(double pr, int pa, char* t, char* a);  
    ~Book()  
};
```

복사 생성자가 없는 Book 클래스

컴파일러가 삽입하는
디폴트 복사 생성자

```
Book(const Book& book) {  
    this->price = book.price;  
    this->pages = book.pages;  
    this->title = book.title;  
    this->author = book.author;  
}
```

자동으로 삽입이 되는 디폴트 복사 생성자

```
class SoSimple
{
private:
    int num1;
    int num2;
public:
    SoSimple(int n1, int n2) : num1(n1), num2(n2)
    { }
    . . . . .
};
```

```
class SoSimple
{
private:
    int num1;
    int num2;
public:
    SoSimple(int n1, int n2) : num1(n1), num2(n2)
    { }
    SoSimple(const SoSimple &copy) : num1(copy.num1), num2(copy.num2)
    { }
};
```

복사 생성자를 정의하지 않으면, 멤버 대 멤버의 복사를 진행하는 디폴트 복사 생성자가 삽입된다.

키워드 explicit

```
SoSimple sim2=sim1; ➡ SoSimple sim2(sim1);
```

이러한 묵시적 형 변환은 복사 생성자를 **explicit**으로 선언하면 막을 수 있다.

```
explicit SoSimple(const SoSimple &copy)
    : num1(copy.num1), num2(copy.num2)
{
    // empty!!
}
```

```
class AAA
{
private:
    int num;
public:
    AAA(int n) : num(n) { }
    . . . . .
};
```

AAA 생성자를 **explicit**로 선언하면 **AAA obj=3** 과 같은 형태로 객체 생성 불가!

2. '깊은 복사'와 '얕은 복사'

얇은 복사와 깊은 복사

C++에서 얇은 복사와 깊은 복사

- 얇은 복사(shallow copy)
 - 객체 복사 시, 객체의 멤버를 1:1로 복사
 - 객체의 멤버 변수에 동적 메모리가 할당된 경우
 - 사본은 원본 객체가 할당 받은 메모리를 공유하는 문제 발생
- 깊은 복사(deep copy)
 - 객체 복사 시, 객체의 멤버를 1:1대로 복사
 - 객체의 멤버 변수에 동적 메모리가 할당된 경우
 - 사본은 원본이 가진 메모리 크기 만큼 별도로 동적 할당
 - 원본의 동적 메모리에 있는 내용을 사본에 복사
 - 완전한 형태의 복사
 - 사본과 원본은 메모리를 공유하는 문제 없음

C++에서 객체의 복사

```
class Person {
    int id;
    char *name;
    .....
};
```

Person 타입 객체, 원본

복사본 객체

(a) 얕은 복사

name 포인터가 복사되었기 때문에
메모리 공유! - 문제 유발

Person 타입 객체, 원본

복사본 객체

(b) 깊은 복사

name 포인터의 메모리도
복사되었음

깊은 복사와 얇은 복사

얇은 복사

깊은 복사

예제- 얽은 복사 생성자를 사용하여 프로그램이 비정상 종료되는 경우

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

class Person { // Person 클래스 선언
    char* name;
    int id;
public:
    Person(int id, const char* name); // 생성자
    ~Person(); // 소멸자
    void changeName(const char *name);
    void show() { cout << id << ',' << name << endl; }
};

Person::Person(int id, const char* name) { // 생성자
    this->id = id;
    int len = strlen(name); // name의 문자 개수
    this->name = new char [len+1]; // name 문자열 공간 할당
    strcpy(this->name, name); // name에 문자열 복사
}

Person::~~Person() { // 소멸자
    if(name) // 만일 name에 동적 할당된 배열이 있으면
        delete [] name; // 동적 할당 메모리 소멸
}

void Person::changeName(const char* name) { // 이름 변경
    if(strlen(name) > strlen(this->name))
        return;
    strcpy(this->name, name);
}
}
```

컴파일러에 의해
디폴트 복사 생성자 삽입

```
Person::Person(const Person& p) {
    this->id = p.id;
    this->name = p.name;
}
```

name 메모리 반환

```
int main() {
    Person father(1, "Kitae");    // (1) father 객체 생성
    Person daughter(father);     // (2) daughter 객체 복사 생성. 복사생성자호출

    cout << "daughter 객체 생성 직후 ----" << endl;
    father.show();               // (3) father 객체 출력
    daughter.show();             // (3) daughter 객체 출력

    daughter.changeName("Grace"); // (4) daughter의 이름을 "Grace"로 변경
    cout << "daughter 이름을 Grace로 변경한 후 ----" << endl;
    father.show();               // (5) father 객체 출력
    daughter.show();             // (5) daughter 객체 출력

    return 0;                    // (6), (7) daughter, father 객체 소멸
}
```

컴파일러가 삽입한
디폴트 복사 생성자 호출

daughter, father 순으로 소멸.
father가 소멸할 때, 프로그램
비정상 종료됨

예제 실행 결과

The image shows a Windows command prompt window and a Microsoft Visual C++ Runtime Library error dialog box. The command prompt window, titled "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe", displays the following output:

```
daughter 객체 생성 직후 ----  
1,Kitae  
1,Kitae  
daughter 이름을 Grace로 변경한 후 ----  
1,Grace  
1,Grace
```

The error dialog box, titled "Microsoft Visual C++ Runtime Library", contains the following information:

- Debug Assertion Failed!**
- Program: C:\C++\chap5\Debug\예제 5-10.exe
- File: minkernel\crt\src\appcrt\heap\debug_heap.cpp
- Line: 904
- Expression: _CrtIsValidHeapPointer(block)
- For information on how your program can cause an assertion failure, see the Visual C++ documentation on asserts.
- (Press Retry to debug the application)

At the bottom of the dialog box, there are three buttons: "중단(A)", "다시 시도(R)", and "무시(I)".

실행 과정

(1) `Person father(1, "Kitae");`

father 객체 생성

(2) `Person daughter(father);`

father를 복사한
daughter 객체 생성

(3) `father.show();`
`daughter.show();`

⇒ 실행 결과

1,Kitae
1,Kitae

(4) `daughter.changeName("Grace");`

daughter의 이름
변경

(5) `father.show();`
`daughter.show();`

⇒ 실행 결과

1,Grace
1,Grace

(6) daughter 객체 소멸

(7) father 객체 소멸

예제 - 깊은 복사 생성자를 가진 정상적인 Person 클래스

```

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

class Person { // Person 클래스 선언
    char* name;
    int id;
public:
    Person(int id, const char* name); // 생성자
    Person(const Person& person); // 복사 생성자
    ~Person(); // 소멸자
    void changeName(const char *name);
    void show() { cout << id << ',' << name << endl; }
};

Person::Person(int id, const char* name) { // 생성자
    this->id = id;
    int len = strlen(name); // name의 문자 개수
    this->name = new char [len+1]; // name 문자열 공간 할당
    strcpy(this->name, name); // name에 문자열 복사
}

Person::Person(const Person& person) { // 복사 생성자
this->id = person.id; // id 값 복사
int len = strlen(person.name); // name의 문자 개수
this->name = new char [len+1]; // name을 위한 공간 할당
strcpy(this->name, person.name); // name의 문자열 복사
    cout << "복사 생성자 실행. 원본 객체의 이름 " << this->name << endl;
}

Person::~Person() { // 소멸자
    if(name) // 만일 name에 동적 할당된 배열이 있으면
        delete [] name; // 동적 할당 메모리 소멸
}

void Person::changeName(const char* name) { // 이름 변경
    if(strlen(name) > strlen(this->name))
        return; // 현재 name에 할당된 메모리보다 긴 이름으로 바꿀 수 없다.
    strcpy(this->name, name);
}

```

id 복사

name 복사

name 메모리 반환

```
int main() {
    Person father(1, "Kitae");    // (1) father 객체 생성
    Person daughter(father);     // (2) daughter 객체 복사 생성. 복사생성자호출

    cout << "daughter 객체 생성 직후 ----" << endl;
    father.show();               // (3) father 객체 출력
    daughter.show();             // (3) daughter 객체 출력

    daughter.changeName("Grace"); // (4) daughter의 이름을 "Grace"로 변경
    cout << "daughter 이름을 Grace로 변경한 후 ----" << endl;
    father.show();               // (5) father 객체 출력
    daughter.show();             // (5) daughter 객체 출력

    return 0;                    // (6), (7) daughter, father 객체 소멸
}
```

Person에 작성된
깊은 복사 생성자
호출

daughter, father 순
으로 소멸

예제 실행 결과

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
복사 생성자 실행. 원본 객체의 이름 Kitae
daughter 객체 생성 직후 ----
1,Kitae
1,Kitae
daughter 이름을 Grace로 변경한 후 ----
1,Kitae
1,Grace
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

복사 생성자에서 출력한 내용

실행 과정

(1) Person father(1, "Kitae");

father 객체 생성

(2) Person daughter(father);

father를 복사한 daughter 객체 생성

→ 실행 결과

복사 생성자 실행 Kitae

(3) father.show();
daughter.show();

→ 실행 결과

1,Kitae
1,Kitae

(4) daughter.changeName("Grace");

daughter의 이름 변경

→ 실행 결과

1,Kitae
1,Grace

(6) daughter 객체 소멸

(7) father 객체 소멸

얕은 복사 예(2)

- 디폴트 복사 생성자의 문제점

```
class Person
{
private:
    char * name;
    int age;
public:
    Person(char * myname, int myage)
    {
        int len=strlen(myname)+1;
        name=new char[len];
        strcpy(name, myname);
        age=myage;
    }
    . . . .
    ~Person()
    {
        delete []name;
        cout<<"called destructor!"<<endl;
    }
};
```

```
int main(void)
{
    Person man1("Lee dong woo", 29);
    Person man2=man1;
    man1.ShowPersonInfo();
    man2.ShowPersonInfo();
    return 0;
}
```

이름: Lee dong woo
나이: 29
이름: Lee dong woo
나이: 29
called destructor!

실행결과

객체 소멸 시 문제가 되는 구조!!! 얕은 복사!

ShallowCopyError.cpp

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
class Person
{
    char * name;
    int age;
public:
    Person(char * myname, int myage)
    {
        int len=strlen(myname)+1;
        name=new char[len];
        strcpy(name, myname);
        age=myage;
    }
};
```

```
void ShowPersonInfo() const
{
    cout<<"이름: "<<name<<endl;
    cout<<"나이: "<<age<<endl;
}
~Person()
{
    delete []name;
    cout<<"called destructor!"<<endl;
}
};
int main(void)
{
    Person man1("Lee dong woo", 29);
    Person man2=man1;
    man1.ShowPersonInfo();
    man2.ShowPersonInfo();
    return 0;
}
```

해결안 → 깊은 복사 : 복사 생성자 변경

```
Person(const Person& copy) : age(copy.age)
{
    name=new char[strlen(copy.name)+1];
    strcpy(name, copy.name);
}
```

깊은 복사를 구성하는 복사 생성자!!!

3. 복사 생성자의 호출시점

복사 생성자가 호출되는 시점

case 1: 기존에 생성된 객체를 이용해서 새로운 객체를 초기화하는 경우(앞서 보인 경우)

case 2: Call-by-value 방식의 함수호출 과정에서 객체를 인자로 전달하는 경우

case 3: 객체를 반환하되, 참조형으로 반환하지 않는 경우

메모리 공간의 할당과 초기화가 동시에 일어나는 상황

case 1

```
Person man1("Lee dong woo", 29);  
Person man2=man1;    // 복사 생성자 호출
```

case 2 & case 3

```
SoSimple SimpleFuncObj(SoSimple ob)  
{  
    . . . . .  
    return ob;  
}  
  
int main(void)  
{  
    SoSimple obj;  
    SimpleFuncObj(obj);  
    . . . . .  
}
```

인자 전달 시 선언과 동시에 초기화

```
int SimpleFunc(int n)  
{
```

. 반환 시 메모리
return n; 공간 할당과 동시에 초기화

```
}  
int main(void)  
{  
    int num=10;  
    cout<<SimpleFunc(num)<<endl;  
    . . . . .  
}
```

복사 생성자의 호출 case의 확인 (1)

```
class SoSimple
{
private:
    int num;
public:
    SoSimple(int n) : num(n)
    { }
    SoSimple(const SoSimple& copy) : num(copy.num)
    {
        cout<<"Called SoSimple(const SoSimple& copy)"<<endl;
    }
    void ShowData()
    {
        cout<<"num: "<<num<<endl;
    }
};

void SimpleFuncObj(SoSimple ob)
{
    ob.ShowData();
}
```

```
int main(void)
{
    SoSimple obj(7);
    cout<<"함수호출 전"<<endl;
    SimpleFuncObj(obj);
    cout<<"함수호출 후"<<endl;
    return 0;
}
```

함수호출 전
Called SoSimple(const SoSimple& copy)
num: 7
함수호출 후

실행결과

PassObjCopycon.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;

class SoSimple
{
private:
    int num;
public:
    SoSimple(int n) : num(n)
    { }
    SoSimple(const SoSimple& copy) : num(copy.num)
    {
        cout<<"Called SoSimple(const SoSimple&
copy)"<<endl;
    }
    void ShowData()
    {
        cout<<"num: "<<num<<endl;
    }
};
```

```
void SimpleFuncObj(SoSimple ob)
{
    ob.ShowData();
}

int main(void)
{
    SoSimple obj(7);
    cout<<"함수호출 전"<<endl;
    SimpleFuncObj(obj);
    cout<<"함수호출 후"<<endl;
    return 0;
}
```

복사 생성자의 호출 case의 확인 (2) & (3)

```

class SoSimple
{
private:
    int num;
public:
    SoSimple(int n) : num(n)
    { }
    SoSimple(const SoSimple& copy) : num(copy.num)
    {
        cout<<"Called SoSimple(const SoSimple& copy)"<<endl;
    }
    SoSimple& AddNum(int n)
    {
        num+=n;
        return *this;
    }
    void ShowData()
    {
        cout<<"num: "<<num<<endl;
    }
};

SoSimple SimpleFuncObj(SoSimple obj)
{
    cout<<"return 이전"<<endl;
    return obj;
}

int main(void)
{
    SoSimple obj(7);
    SimpleFuncObj(obj).AddNum(30).ShowData();
    obj.ShowData();
    return 0;
}
    
```

Called SoSimple(const SoSimple& copy)
 return 이전
 Called SoSimple(const SoSimple& copy)
 num: 37
 num: 7
 실행결과

Case (2)

Case (3)

ReturnObjCopycon.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;
class SoSimple
{
private:
    int num;
public:
    SoSimple(int n) : num(n)
    {}
    SoSimple(const SoSimple& copy) : num(copy.num)
    {
        cout<<"Called SoSimple(const SoSimple&
copy)"<<endl;
    }
    SoSimple& AddNum(int n)
    {
        num+=n;
        return *this;
    }
}
```

```
void ShowData()
{
    cout<<"num: "<<num<<endl;
}

SoSimple SimpleFuncObj(SoSimple ob)
{
    cout<<"return 이전"<<endl;
    return ob;
}

int main(void)
{
    SoSimple obj(7);
    SimpleFuncObj(obj).AddNum(30).ShowData();
    obj.ShowData();
    return 0;
}
```

참고문헌

- 뇌를 자극하는 C++ 프로그래밍, 이현창, 한빛미디어, 2011
- 열혈 C++ 프로그래밍(개정판), 윤성우, 오렌지미디어, 2012
- C++ ESPRESSO, 천인국 저, 인피니티북스, 2011
- 명품 C++ Programming, 황기태, 생능출판사, 2018
- 어서와 C++는 처음이지, 천인국, 인피니티북스, 2018

반환할 때 만들어진 객체의 소멸 시점

```
class Temporary
{
private:
    int num;
public:
    Temporary(int n) : num(n)
    {
        cout<<"create obj: "<<num<<endl;
    }
    ~Temporary()
    {
        cout<<"destroy obj: "<<num<<endl;
    }
    void ShowTempInfo()
    {
        cout<<"My num is "<<num<<endl;
    }
};
```

```
int main(void)
{
    Temporary(100);
    cout<<"***** after make!"<<endl<<endl;

    Temporary(200).ShowTempInfo();
    cout<<"***** after make!"<<endl<<endl;
    const Temporary &ref=Temporary(300);
    cout<<"***** end of main!"<<endl<<endl;
    return 0;
}
```

참조값이 반환되므로 참조자로 참조 가능!

```
create obj: 100
destroy obj: 100
***** after make!

create obj: 200
My num is 200
destroy obj: 200
***** after make!

create obj: 300
***** end of main!

destroy obj: 300
```

실행결과

클래스 외부에서 객체의 멤버함수를 호출하기 위해 필요한 조건

- 객체에 붙여진 이름
- 객체의 참조값(객체 참조에 사용되는 정보)
- 객체의 주소 값

Temporary(200).ShowTempInfo(); → (임시객체의 참조 값).ShowTempInfo();

임시객체는 다음 행으로 넘어가면 바로 소멸
참조자에 참조되는 임시객체는 바로 소멸되지 않는다.

IKnowTempObj.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Temporary
{
private:
    int num;
public:
    Temporary(int n) : num(n)
    {
        cout<<"create obj: "<<num<<endl;
    }
    ~Temporary()
    {
        cout<<"destroy obj: "<<num<<endl;
    }
    void ShowTempInfo()
    {
        cout<<"My num is "<<num<<endl;
    }
};
```

```
int main(void)
{
    Temporary(100);
    cout<<"***** after make!"<<endl<<endl;

    Temporary(200).ShowTempInfo();
    cout<<"***** after make!"<<endl<<endl;

    const Temporary &ref=Temporary(300);
    cout<<"***** end of main!"<<endl<<endl;
    return 0;
}
```

Q&A